

Hurtig Reference Guide

Produkt Profil

Powered by

Tuya

Intelligens Indeni

Tak fordi du har købt vores trådløse røgalarmsenhed. Læs venligst denne manual grundigt for at sikre korrekt brug og opbevar den på et sikkert sted til fremtidig reference.

Produktspecifikationer

- Batteri: DC 2*1,5V AA Alkaline
- Batterilevetid: 3 år (ved typisk brug)
- Driftsstrøm: <30uA (standby); <70mA (alarm)
- Alarmvolumen: >85 dB(A) på 3 meter
- Alarmsensitivitet: 0,09-0,17 dB/m
- Lavt Batteri: $2,6 \pm 0,1$ V
- Lydløs Tid: Ca. 10 minutter
- Arbejdstemperatur: 0~40 degreesC
- Wi-Fi-forbindelse: TUYA WIFI APP-kontrol, 802.11 b/g/n
- Overholder standard EN14604:2005/AC:2008

Pakkeindhold

- 1 x Fotoelektrisk røgdetektor
- 1 x Monteringsbeslag
- 1 x Skruekit

- 1 x Brugervejledning
- 1 x Klæbende tape

Installationsinstruktioner

Hvor skal den installeres

1. Installer alarmerne i soveværelset og gangen. Hvis der er flere soveværelser i huset, skal der installeres en alarm i hvert soveværelse.
2. Installer en alarm over trappen og på hver etage i huset.
3. Røg, varme og brændende materialer vil sprede sig horisontalt efter at være steget op til loftet, så installer alarmerne midt i loftet.
4. Hvis alarmerne ikke kan installeres i midten af loftet, skal de placeres mindst 300 mm fra hjørnerne (se figur 1).
5. Hvis alarmerne installeres på væggen, skal de være mindst 100 mm fra loftet.
6. Hvis rummets længde overstiger 9 meter, skal der installeres flere alarmer.
7. Ved skrånede lofter skal alarmerne installeres mindst 500 mm fra den højeste væg eller loftspunkt (se figur 2).

Undgå disse placeringer

1. Områder med høj luftfugtighed såsom køkkener og badeværelser.
2. Ved siden af luftudtag, ventilatorer eller centralvarme.
3. Støvede eller beskidte områder med insekter.
4. Områder med høj temperatur eller nem forurening.
5. Steder, der er svære at nå, hvilket gør det vanskeligt at teste alarmerne.
6. Mindre end 1,5 meter fra lamper.
7. Tæt ved døre eller vinduer.
8. I toppen af rum med skråtage, i hjørner eller andre steder med "død luft".

Montering af alarmen

1. Drej monteringsbeslaget af alarmen.
2. Placer beslaget på den ønskede installationsposition og marker skruehullerne på loftet eller væggen.
3. Bor to monteringshuller på de markerede steder med en boremaskine (diametere på borerhullet skal være 5 mm) og indsæt to plastikankre med en hammer.
4. Skru monteringsbeslaget fast på loftet eller væggen (se figur 3).
5. Fastgør alarmen til monteringsbeslaget og drej den med uret for at låse den.

ADVARSEL: Installationsinstruktionerne skal følges nøje for at undgå personskader.

Tilslutning til APP

Du kan tilslutte røgalarmen til appen automatisk eller manuelt. Vi anbefaler at tilslutte automatisk. Hav din WiFi-adgangskode klar (kun 2,4 GHz WiFi anvendes under tilslutning).

Sådan bruger du WiFi + RF-tilstand

1. Sæt batteriet i produktet og tænd for det.
2. Tilslut produktet til andre RF-produkter.
3. Tilslut produktet til Tuya-appen på din telefon via WiFi.

Metode 1: Automatisk tilslutning

1. Sørg for, at Bluetooth på din telefon er tændt, og at dit Wi-Fi-netværk understøtter 2,4 GHz. Routers med dual-band skal indstilles til at sende et 2,4 GHz Wi-Fi-signal separat.
2. Åbn "Smart Life"-appen og klik på "tilføj enhed".

3. Vælg "Auto Scan" for at finde enheden, og følg vejledningen i appen for at tilslutte.